



迷你液位浮球开关

产品型号：SK-LL30

- ◆独特外观水珠型设计（专利产品）
- ◆水珠型占水面积大，浮力强
（在污水及杂物极多时，用浮力自行滑浮）
- ◆水珠型液位开关360°无障碍工作
（在污水及杂物极多时，360°自行滑浮）
- ◆液位开关灵敏度：45° 角度 / 80° 角度准确锁定
- ◆电压电流3A 250VAC
- ◆适用于净水，废水，污水，杂物等

产品型号详解（可自行选配产品）

MODEL: SK - L L 30 ☐ ☐ ☐ ☐
1 2 3 4 5 6 7 8

1	SK: Sunkwang Electronic Technology Co.Ltd.
2	L: LEVEL FLOAT SWITCH 液位浮球开关 P: PUMP 水泵 C: CONTROLLER 控制器 M: MULTIPLE 多位
3	L: LOW SENSITIVITY 低灵敏度 H: HIGH SENSITIVITY 高灵敏度 S: 不锈钢
4	30: PRODUCT NUMBER 产品编号
5	PP: PP材质 ABS: ABS耐火材质
6	5M: CABLE LENGTH 电缆线米数
7	M: MICRO SWITCH 微动开关 S: MERCURY SWITCH 水银开关
8	45: SENSITIVITY灵敏度45 80: SENSITIVITY灵敏度80 10: SENSITIVITY灵敏度10 15: SENSITIVITY灵敏度15


参 数

大类型号	SK-LL30
选择开关	微动开关
电压电流	3A 250VAC
灵 敏 度	45° 角度正常工作 80° 角度正常工作
工作压力	2kgf/CM ² (水下20米压力)
工作温度	-30℃~60℃
选择材质	PP材质 ABS耐火材质
浮球尺寸	Ø 68 x 95
电缆材质	硅胶电缆线
电缆规格	2芯 x 0.5mm ² , Ø6.5外径 / 3芯 x 0.5mm ² , Ø6.5外径
防护等级	IP68
机械寿命	5000万次
耐油耐腐	耐油, 耐腐
标准电缆线	2m、3m、4m、5m、10m其他长度可以订制

产 品 尺 寸



安 装 方 法



排 线 图

