



应急液位开关

产品型号：SK-LS10

- ◆液位开关灵敏度：10mm
- ◆电压电流1A 250VAC
- ◆应急液位开关，溢水液位开关，特点灵敏度高

产品型号详解（可自行选配产品）


MODEL: SK - L S 10
 1 2 3 4 5 6 7 8

1	SK: Sunkwang Electronic Technology Co.Ltd.
2	L: LEVEL FLOAT SWITCH 液位浮球开关 P: PUMP 水泵 C: CONTROLLER 控制器 M: MULTIPLE 多位
3	L: LOW SENSITIVITY 低灵敏度 H: HIGH SENSITIVITY 高灵敏度 S: 不锈钢
4	10: PRODUCT NUMBER 产品编号
5	S: 316不锈钢
6	5M: CABLE LENGTH 电缆线米数
7	M: MICRO SWITCH 微动开关 S: MERCURY SWITCH 水银开关
8	45: SENSITIVITY灵敏度45 80: SENSITIVITY灵敏度80 10: SENSITIVITY灵敏度10 15: SENSITIVITY灵敏度15

参 数

大类型号	SK-LS10
选择开关	吸引磁簧开关
开关形式	N.C / N.O
灵敏度	10mm(上下)
灵敏度误差	± 2mm(水中、in water)
重复性	± 1mm(水中、in water)
电压电流	1A 250VAC
工作温度	-30~100°C
浮球材质	SUS 316L
导杆材质	SUS 316L
最高耐压	10kgVCM ² (水下100米压力)
电缆材质	PVC
电缆规格	耐油, 耐腐
浮球尺寸	Ø 28*28*100
机械寿命	20万次

产品尺寸



安装方法



排线图

