



耐高温液位浮球开关

产品型号：SK-LS80

- ◆独特外观圆柱型设计（专利产品）
- ◆圆柱型占水面积大，浮力强
（在污水及杂物极多时，用浮力自行滑浮）
- ◆圆柱型液位开关360° 无障碍工作
（在污水及杂物极多时，360° 自行滑浮）
- ◆液位开关灵敏度：10° 角度准确锁定
- ◆电压电流3A 250VAC
- ◆耐高温200℃

产品型号详解（可自行选配产品）

MODEL: SK - L S 80 ☐ ☐ ☐ ☐
1 2 3 4 5 6 7 8

1	SK: Sunkwang Electronic Technology Co.Ltd.
2	L: LEVEL FLOAT SWITCH 液位浮球开关 P: PUMP 水泵 C: CONTROLLER 控制器 M: MULTIPLE 多位
3	L: LOW SENSITIVITY 低灵敏度 H: HIGH SENSITIVITY 高灵敏度 S: 不锈钢
4	80: PRODUCT NUMBER 产品编号
5	S: 316不锈钢
6	5M: CABLE LENGTH 电缆线米数
7	S: MERCURY SWITCH 水银开关
8	45: SENSITIVITY灵敏度45 80: SENSITIVITY灵敏度80 10: SENSITIVITY灵敏度10 15: SENSITIVITY灵敏度15


参 数

大 选 型 号	SK-LS80
选 择 开 关	水银开关
灵 敏 度	10°角度正常工作
电 压 电 流	1~10A 250VAC (可选择范围)
工 作 压 力	30kgf/CM ² (水下30米压力)
工 作 温 度	200℃
浮 球 材 质	SUS 316L
浮 球 尺 寸	Ø 73 x 100
电 缆 材 质	硅胶电缆线
电 缆 规 格	2芯 x 1.0mm ² , 3芯 x 1.0mm ² · Ø8.0外径
防 护 等 级	IP68
机 械 寿 命	500万次
耐 油 耐 腐	耐油、耐腐蚀
标准电缆线	2m、3m、4m、5m、10m其他长度可以订制

产 品 尺 寸



安 装 方 法



排 线 图

